

NF Series

내열형 (최대 130°C)

» 선택 폭을 넓은 12종 모델



■ 제품 설명 및 특징

공간 절약

L자형의 내열형 제품인 NF-25TH, NF25-DH는 제한된 공간에서 설치가 용이합니다.



표준형



L자형


내열형 반사판 SW50

SW50은 고온환경에서 내열형 회귀반사형 화이버 유닛과 사용할 수 있습니다.

300°C까지
내열 반사판



SW50
ø80 × 20 mm
(ø50 mm 반사판)



화이버센서

NF

FH

UC1-CL11

D2RF / D2GF

D1RF / V2RF

BRF / BGF

D3WF

■ 사양 (투수과형)

	검출 헤드	검출 거리 (단위: mm)			사용 주위 온도 (°C)	곡률 반경 (mm)	모델명
		FH	D2RF	BRF			
투수과형 105°C	너트, 프리컷 	7-EL 2,000 6-UL 1,100 5-PL 1,000 4-LD 900 3-ST 600 2-FS 300 1-HS 90	Long 750 Std 500 Fast 170	300	-40 ~ 105	R=25	NF25-TH
	사이드 뷰, 프리컷 	7-EL 3,500 6-UL 2,300 5-PL 2,000 4-LD 1,800 3-ST 1,200 2-FS 600 1-HS 170	Long 1,300 Std 700 Fast 400	500	-40 ~ 105	R=10	NF-TS22M

사용 주위 습도는 상대습도 35 ~ 85% 이며, 상대습도 85% RH 일때 0 ~ 40°C 구간에서만 사용해 주십시오.

